

**1. Code unique de l'identification du produit-type:**

**Produit:** Tôle métallique profilée **Code:** RM4-247-45

**Identification du produit:** Marqué dans le produit et/ou étiqueté

**Composants du produit:** Acier: **S250GD** **Épaisseurs:** 0.5;0.6;0.7;0.8;1.0 mm

**2. Utilisation(s) prévue(s):**

Couverture du toit – Position terrasse/position du toit inversé

**3. Fabricant:**

Rede Moderna, Lda.

Rua Bárrio de Cima, Lugar de Corgas, n.º1

4705-369 Cabreiros, Braga

**4. Système d'évaluation et de vérification des performances (AVPC)**

Système 4

**5.A. Norme harmonisée:**

NP EN 14782:2008

**5.B. Organismes Notificados:**

N.A

**6. Performance(s) déclarée(s)**

Caractéristiques essentielles	Performance déclarée
Réaction au feu	Classe A1
Performance au feu extérieur	Classe F <sub>roof</sub>
<b>Résistance aux forces concentrées</b>	
Tôle avec 0,5 mm d'épaisseur	1,50 kN avec une portée de 1.8 m
Tôle avec 0,6 mm d'épaisseur	1,62 kN avec une portée de 2,0 m
Tôle avec 0,7 mm d'épaisseur	2,08 kN avec une portée de 1.8 m
Tôle avec 0,8 mm d'épaisseur	2,39 kN avec une portée de 1.8 m
Tôle avec 1,0 mm d'épaisseur	2,88 kN avec une portée de 2,0 m

**N.A** - Non Applicable

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de la performance est délivrée au conformité sous la règlement (UE) n.º 305/2011. La responsabilité est uniquement du fabricant identifié ci-dessus.

16 de Janvier de 2023

Signé par:

**Rede Moderna, Lda.**  
A Gerência



(João Barbosa, Directeur)