

1. Code unique de l'identification du produit-type:

Produit: Tôle métallique profilée **Code:** RM4-247-45

Identification du produit: Marqué dans le produit et/ou étiqueté

Composants du produit: Acier: **S250GD Épaisseurs:** 0.5;0.6;0.7;0.8;1.0 mm

2. Utilisation(s) prévue(s):

Couverture du toit – Position normale de la couverture

3. Fabricant:

Rede Moderna, Lda.

Rua Bárrio de Cima, Lugar de Corgas, n.º1

4705-369 Cabreiros, Braga

4. Système d'évaluation et de vérification des performances (AVPC)

Système 4

5.A. Norme harmonisée:

NP EN 14782 :2008

5.B. Organismos Notificados :

N.A

6. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performance déclarée
Réaction au feu	Classe A1
Performance au feu extérieur	Classe F _{roof}
Résistance aux forces concentrées	
Tôle avec 0,5 mm d'épaisseur	1,67 kN avec une portée de 2.3 m
Tôle avec 0,6 mm d'épaisseur	2,06 kN avec une portée de 2.4 m
Tôle avec 0,7 mm d'épaisseur	2,32 kN avec une portée de 2.3 m
Tôle avec 0,8 mm d'épaisseur	2,64 kN avec une portée de 2.3 m
Tôle avec 1,0 mm d'épaisseur	3,59 kN avec une portée de 2.4 m

N.A - Non Applicable

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de la performance est délivrée au conformité sous la règlement (UE) n.º 305/2011. La responsabilité est uniquement du fabricant identifié ci-dessus.

16 de Janvier de 2023

Signé par:

Rede Moderna, Lda.
A Gerência

(João Barbosa, Directeur)