

1. Código de identificación único del tipo de producto:**Producto:** Chapa metálica perfilada **Código:** RM4-247-45**Identificación del producto:** Marcado en el producto y/o etiqueta**Componentes del productos:** Acero: **S250GD** **Espesores:** 0.5;0.6;0.7;0.8;1.0 mm**2. Uso(s) previsto(s):**

Techos - Posición normal de la tapa

3. Fabricante:

Rede Moderna, Lda.

Rua Bárrio de Cima, Lugar de Corgas, n.º1

4705-369 Cabreiros, Braga

4. Sistema de evaluación y verificación del prestaciones (AVPC) :

Sistema 4

5.A. Norma armonizada:

NP EN 14782:2008

5.B. Organismos Notificados:

N.A

6. Actuacione(s) declarada (s)

Características Essenciales	Prestaciones Declarado
Reacción al fuego	Clase A1
Prestacion de fuego al aire libre	Clase F _{roof}
Resistencia a las fuerzas concentradas	
Placa de 0,5 mm de espesor	1,50 kN con un intervalo de 2.3 m
Placa de 0,6 mm de espesor	1,85 kN con un intervalo de 2.4 m
Placa de 0,7 mm de espesor	2,08 kN con un intervalo de 2.3 m
Placa de 0,8 mm de espesor	2,39 kN con un intervalode 2.3 m
Placa de 1,0 mm de espesor	3,24 kN con un intervalo de 2.4 m

N.A - No aplicable

Las prestaciones del producto identificado arriba está de acuerdo con el conjunto de desempeños declarados.

Esta declaración de prestacione se emite de conformidad con el Regulamento (EU) 305/2011 bajo el exclusivo responsabilidad del fabricante identificado arriba.

16 de Enero de 2023

Firmado y en nombre del fabricante por:

Rede Moderna, Lda.
A Gerência

(João Barbosa, Gerente)