

1. Code unique de l'identification du produit-type:**Produit:** Tôle métallique profilée **Code:** RM4-247-45**Identification du produit:** Marqué dans le produit et/ou étiqueté**Composants du produit:** Acier: **S250GD** Épaisseurs: 0.5;0.6;0.7;0.8;1.0 mm**2. Utilisation(s) prévue(s):**

Couverture du toit – Position normale de la couverture

3. Fabricant:

Rede Moderna, Lda.

Rua Bárrio de Cima, Lugar de Corgas, n.º1

4705-369 Cabreiros, Braga

4. Système d'évaluation et de vérification des performances (AVPC)

Système 4

5.A. Norme harmonisée:

NP EN 14782:2008

5.B. Organismos Notificados:

N.A

6. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performance déclarée
Réaction au feu	Classe A1
Performance au feu extérieur	Classe F _{roof}
Résistance aux forces concentrées	
Tôle avec 0,5 mm d'épaisseur	1,50 kN avec une portée de 2.3 m
Tôle avec 0,6 mm d'épaisseur	1,85 kN avec une portée de 2.4 m
Tôle avec 0,7 mm d'épaisseur	2,08 kN avec une portée de 2.3 m
Tôle avec 0,8 mm d'épaisseur	2,39 kN avec une portée de 2.3 m
Tôle avec 1,0 mm d'épaisseur	3,24 kN avec une portée de 2.4 m

N.A - Non Applicable

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de la performance est délivrée au conformité sous la règlement (UE) n.º 305/2011. La responsabilité est uniquement du fabricant identifié ci-dessus.

16 de Janvier de 2023

Signé par:

Rede Moderna, Lda.
A Gerência

(João Barbosa, Directeur)